

Energiezähler B23 Drehstromzähler, 65 A



Drehstromzähler, dreiphasig (3 + N)

Direktanschluss bis 65 A. Mit Messwerten und Alarmfunktion.

Für 3- und 4-Leiteranschluss. Kommunikation: Infrarotschnittstelle.

Optionale Schnittstellen: M-Bus, RS-485 (Modbus oder EQ-Bus einstellbar).

Breite: 4 DIN-Module. Geprüft und zugelassen gemäß MID und IEC.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter der Dokumentnummer [2CDC512084D0101](#).

Bestellangaben

Spannung V	Genauigkeitsklasse	Ein-/Ausgänge	Kommunikation	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
Stahl ■ Wirkenergiemessung								
3 x 230/400 V AC	B (Kl.1)	Impulsausgang	-	B23 111 - 100	2CMA100163R1000	182,00	0,31	1
			RS-485	B23 112 - 100	2CMA100164R1000	224,00	0,32	1
			M-Bus	B23 113 - 100	2CMA100165R1000	224,00	0,33	1
Bronze ■ 4-Quadrantenmessung (Wirk- und Blindenergiemessung, Lieferung und Bezug)								
3 x 230/400 V AC	B (Kl.1) Blindenergie Kl. 2	Impulsausgang	RS-485	B23 212 - 100	2CMA100166R1000	240,00	0,32	1
Silber ■ 4-Quadrantenmessung, Zwischenzähler, Tarife 1-4, Tarifsteuerung über Eingänge und Kommunikation.								
3 x 230/400 V AC	B (Kl.1) Blindenergie Kl. 2	2 Ausgänge, 2 Eingänge	-	B23 311 - 100	2CMA100168R1000	257,00	0,33	1
			RS-485	B23 312 - 100	2CMA100169R1000	299,00	0,34	1
			M-Bus	B23 313 - 100	2CMA100170R1000	299,00	0,35	1

Abmessungen in mm

